

ASRock RAID Mezzanine card M3108, LSISAS3108, PCIx8

Kod producenta: M3108



M3108

- Mezzanine card, 140x 75 mm
- Up to 12Gb/s per port
- 2 Mini-SAS HD SFF8643

Specyfikacja

Physical Status

Dimensions - 140 mm x 75 mm

Type - SATA/SAS

Detail

Controller - LSISAS3108 PowerPC 476 controller @ 1.2 GHz

Interface - 8x PCI Express 3.0

Data Transfer Rates - Up to 12Gb/s per port

Internal Connectors - 2 Mini-SAS HD SFF8643 (Horizontal mount)

Operating Voltage (V+) - +12V

Onboard memory - DDR3 1866 1GB

Compatible List

Motherboard / Barebone - [1U2FH-4L](#)
- [2U4FH-8L](#)
- [2U4FH-12L](#)
- [2U2G](#)

Obsługiwane systemy

System operacyjny	Microsoft® Windows® - Windows® 7 (32/64/ia64 bit) - Windows® 8 (32/64 bit) - Windows® 8.1 (32/64 bit) - Windows® 10 (32/64 bit) Server: Microsoft® Windows® - Server 2008 (32/64/ia64 bit) Linux - FreeBSD 10.0.0 / 10.1.0 / 9.3.0 / 9.2.0 (32/64 bit) - Fedora 19/20 (32/64 bit) - SuSE SLES 10 SP2/SP3/SP4 & SLES 11 SP1/SP2/SP3 (32/64 bit) SLES12 (64 bit) SLES 10 SP2/SP3 /SP4 & SLES 11 SP1/SP2/SP3 (PPC) - Red Hat RHEL5/6 (32 / 64 bit) RHEL7(64 bit) RHEL5/6/7 (PPC) - Oracle Enterprise Linux OEL6 (32/64 bit) OEL7 (64 bit) - OVM 3.0/3.2/3.3 (64 bit) - Citrix 5/6 (64 bit) - Ubuntu 13.04-Server/13.04-Desktop/14.04LTS/14.10LTS (32/64 bit) - Debian 6.0.5/7.0 (32/64 bit) - CentOS CentOS6 (32/64 bit) CentOS7 (64 bit)
Unique Funkcje	

Środowisko

Temperatura - 0°C ~ 70°C

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Marka i nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Działanie konfiguracji innych niż wynikające ze specyfikacji nie jest gwarantowane.

Strona firmowa produktu:

<https://www.superstorage.pl/asrock-raid-mezzanine-card-m3108-lsisas3108-pcix8-p-5108.html>